



### CARACTERISTICAS:

- ◆ Interruptor de puerta automático
- ◆ Tanque interior de acero inoxidable de calidad, tapa sellada.
- ◆ Control por microordenador
- ◆ Dispositivo de enclavamiento de seguridad
- ◆ Con prueba BD, prueba HELIX, prueba de vacío.
- ◆ Pantalla LED y funcionamiento inductivo
- ◆ Equipado con interfaz de prueba estándar
- ◆ Norma europea CLASE B.
- ◆ Con función de protección automática: protección contra sobre temperatura, protección contra sobrepresión, protección contra bajo nivel de agua, protección contra quemaduras en seco, bloqueo de puerta de seguridad.
- ◆ Tres veces por vacío
- ◆ Recordatorio de timbre después de la esterilización, parada automática.
- ◆ Descarga automática de aire frío, escape automático de vapor después de la esterilización.
- ◆ Generador de vapor incorporado para proporcionar vapor saturado rápidamente.
- ◆ Impresora incorporada

### ESPECIFICACIONES:

MODELO	STB-B18Z	STB-B23Z	STB-B45Z
Volumen	18 litros	23 litros	45 litros
Fuerza	2,2 kW	2,2 kW	3,5 kW
Voltaje	110 V/220 V, 60 Hz/50 Hz		
Presión de diseño	0,25 MPa		
Temperatura de diseño	139°C		
Presión nominal de trabajo	0,22 MPa		
Temperatura nominal de trabajo	134°C		
Volumen de la cámara (mm)	Ø250×370	Ø250×470	Ø316×615
Dimensión exterior (mm)	505×620×450	505×710×450	657×870×575